

Standardfönster (inåtgående underkantshängda eller fasta)

Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat		Tryckimpregnerat + svartlaserat	
		GTÖ	GTF	GTÖS	GTFS
12 x 12	118 x 118 cm	1.521	1.233	1.692	1.341
11,5 x 12	113 x 118 cm	1.521	1.233	1.692	1.341
12 x 10	118 x 98 cm	1.435	1.163	1.605	1.268
12 x 8	118 x 78 cm	1.348	1.090	1.517	1.196
11,5 x 8	113 x 78 cm	1.348	1.090	1.517	1.196
10 x 8	98 x 78 cm	1.283	1.083	1.454	1.188
10 x 7	98 x 68 cm	1.270	1.069	1.435	1.172
8 x 8	78 x 78 cm	1.212	979	1.379	1.080

Standardfönster med valvbåge (inåtgående underkantshängda eller fasta)

Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat		Tryckimpregnerat + svartlaserat	
		GTÖ	GTF	GTÖS	GTFS
12 x 8-10	118 x 78-98 cm	3.032	2.261	3.221	2.349
12 x 6-8	118 x 58-78 cm	2.888	2.126	3.076	2.212
10 x 6,7-8	98 x 65-78 cm	2.888	2.126	3.076	2.212

Sidohängt stallfönster, rakt (utåtgående)

Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat	Tryckimpregnerat + svartlaserat
10 x 10	98 x 98 cm	2.035	2.216

Sidohängt stallfönster med valvbåge (utåtgående)

Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat	Tryckimpregnerat + svartlaserat
10 x 8,7-10	98 x 85-98 cm	3.451	3.631

Dekorspröjs, utanpåliggande	SP-1	SP-2	SP-3	SP-4
till tryckimpregnerade fönster	129	251	432	579
till svartlaserade fönster	141	282	476	639

Dekorspröjs (avtagbar) levereras monterade på fönstren

Dekorspröjs mellan glasen - Begär pris!

 Samtliga fönster levereras med isolerglas D4-15. Kan levereras med 2-glas isolerglas energi - **Begär pris!**
 Finns i många andra mått - **begär pris!**

- GTÖ = underkantshängda inåtgående, tryckimpregnerad furu, obehandlade
- GTÖS = underkantshängda inåtgående, tryckimpregnerad furu, svartlaserade
- GTF = fasta fönster, tryckimpregnerad furu, obehandlade
- GTFS = fasta fönster, tryckimpregnerad furu, svartlaserade

